

Уважаемые господа! Представляем Вам Электрический привод Husqvarna BT 90 E

Область применения:

Модульные виброрейки Husqvarna (Atlas Copco) BT-90 E оснащены электрическим приводом, который питает вибрационный узел. Металлические разравнивающие лезвия-модули (длиной 1, 2 и 3 метра) скрепляются между собой при помощи зажимов. Длина такой модульной конструкции может достигать 25-30 метров. Конструкция данного типа виброреек имеет очень высокую жесткость даже в самом длинном варианте, поэтому качество выравнивания и сглаживания поверхности всегда на самом высоком уровне. Толщина уплотняемого слоя свежего бетона варьируется от 300 до 350 мм. Конструкция секционной виброрейки BT 90 позволяет формировать различные профили бетонной плиты: двухскатный, выпуклый, вогнутый. Это возможно за счет применения уникальной системы регулирования, которая позволяет формировать между секциями угол до двух градусов; при длине виброрейки 25 метров высота перепада горизонта от центра к краю составляет 125 мм. Благодаря большому количеству преимуществ, эта серия виброреек используется на самых ответственных объектах, очень популярна в Европе, ей дают предпочтение строители, которые возводят крупные объекты, такие например как аэродромы, торговые комплексы, важные геологические объекты, на которых точность играет важную роль.



Артикул оборудования: 9678755-02

Технические характеристики:

Производитель	Husqvarna
Тип привода	Электрический
Двигатель	400В-3-50 Гц
Мощность, кВт	3
Частота вращения, об/мин	2865
Габариты (Д*Ш*В), мм	720x535x980