

## Уважаемые господа! Представляем Вам Передвижной компрессор Kaeser MOBILAIR M 50 PE

### Область применения:

KAESER Kompressoren является сегодня одним из ведущих мировых производителей компрессорного оборудования: собственные филиалы и партнеры в 100 странах мира готовы предложить покупателям самые современные, надежные и экономичные установки. Профессиональные инженеры и консультанты предложат широкий спектр рекомендаций для всех областей применения сжатого воздуха. Глобальная компьютерная сеть компании KAESER делает доступным «ноу-хау» для всех заказчиков в любой точке земного шара. И, наконец, прекрасно организованная сеть сервисного обслуживания гарантирует постоянную работоспособность всей продукции компании Kaeser.



Передвижной дизельный компрессор **Kaeser MOBILAIR M 50 PE** – мобильное оборудование для работы со сжатым воздухом, известное во всем мире. Данная компрессорная установка, предназначенная для обеспечения работы пневматических инструментов, таких как отбойные молотки, перфораторы. Подача сжатого воздуха с использованием данного оборудования возможна в широком диапазоне температур (от -10С до +50С), поэтому рабочий процесс можно организовывать в любое время года. Поглощение шумов материалом дает возможность применять технику на территории жилых домов, школ, больниц. Регулируемые обороты двигателя и степень открытия всасывающего клапана обеспечивают оптимальную производительность передвижного компрессора MOBILAIR M 50 PE. Безопасность работы в компрессоре обеспечивает автоматическая система отключения в случае возникновения неисправностей. Для контроля рабочего состояния оборудования на нем предусмотрен индикатор температуры и манометр.

### Основные преимущества:

Эксплуатация как при низких, так и при высоких температурах. Можно использовать в помещении и на открытых участках.

Рабочий вес - 740 кг!

Привод двигатель-компрессор - прямой!

Система контроля замерзания Anti-Frost поставляется в базовой комплектации!

### Технические характеристики:

Производитель	KAESER Kompressoren (Германия)
Производительность, м.куб/мин	5
Рабочее давление, бар	7
Материал кожуха	Пластик
Двигатель	Kubota V1505-T
Мощность, кВт	32,5
Скорость при полной нагрузке, об/мин	2800
Объем топливного бака, л	80
Уровень шума (2000/14/EG), дБ(А)	98
Посты разбора сжатого воздуха	2 x G 3/4, 1 x G1
Рабочий вес, кг	740
Габариты длина min — max, мм	3160 — 3700
Габариты Ширина У Высота, мм	1410 x 1200

Технические характеристики могут изменяться в связи с продолжающимися усовершенствованиями.