

## Уважаемые господа! Представляем Вам Мотопомпа KOSHIN STH-50X

### Область применения:

Бензиновая мотопомпа KOSHIN STH-50X предназначена для работы со средне загрязненной водой с максимальными допускаемыми частицами до 15 мм. Данная водяная мотопомпа способна перекачивать до 600 л/мин. и обеспечить напор до 29 м.

В мотопомпе KOSHIN STH-50X в качестве материала для торцевого уплотнения применяется сальник из карбида кремния (SiC), что позволяет увеличить время эксплуатации сальника в 4-5 раз по сравнению с углеродно-керамическим уплотнением.

Непревзойденную надежность оборудования обеспечивает бензиновый японский двигатель Honda модели GX 120, к которому вы всегда сможете приобрести у нас моторное масло, воздушные фильтры и свечи зажигания для своевременного технического обслуживания. К данной модели подключаются шланги диаметром 50/50 миллиметров, 2/2 дюйма. В комплекте с мотопомпой идут муфтовые соединительные гайки и хомуты для соединения со шлангами. Также в комплекте идет фильтр всасывающий для предотвращения попадания в насосную часть более крупных частиц.



### Основные преимущества:

Небольшой вес и компактность

Экономичный расход топлива

Длительный срок эксплуатации без снижения технических характеристик

Простой и легкий запуск без предварительного заполнения водой всасывающего шланга, достаточно заполнить водой корпус насоса

### Технические характеристики:

|  |              |
|--|--------------|
| Производитель                                      | KOSHIN       |
| Максимальная производительность, м.куб/час (л/мин) | 36(600)      |
| Диаметр рукавов, мм                                | 50           |
| Допустимый размер частиц ,мм                       | 10           |
| Максимальная высота всасывания, м                  | 8            |
| Рабочий вес, кг                                    | 25           |
| Двигатель  | Honda GX 120 |
| Габаритные размеры, мм                             | 510x400x420  |