TAPKTEXCHACTLE TEXHUKN

Общество с ограниченной ответственностью «Парк Техники»

Юридический и фактический адрес:

192102, Санкт-Петербург, ул. Салова, д. 57, корп. 1, литера Щ ИНН/КПП: 7816279092 / 781601001 ОГРН 1157847267148 тел. 8 (812) 600-74-77 info@parkteh.ru

Уважаемые господа! Представляем Вам Бензорез STIHL TS 800

Область применения:

Старший брат знаменитого бензореза <u>Stihl TS 420</u> - резчик с бензиновым двигателем **Stihl TS 800** (Германия).

Здесь и диск побольше (диаметр до 400 мм) и двигатель, соответственно, более мощный (5 кВт / 6,8 л.с.) Двигатель бензиновый, двухтактный, воздушного охлаждения Stihl 2MIX. Тип привода — ременная передача. Долговечный воздушный фильтр с предварительной циклонной фильтрацией.

Всё то же спорное решение по использованию 20 мм вала, — не забываем **переходник**.

Всё высочайшего качества от лидера продаж по объёму поставок. Европейская сборка. Замечательная эргономика направляющей рукояти. Хороший баланс.



Также стоит упомянуть о системе запуска ElastoStart, наличии компенсатора и декомпрессионного клапана.

Предусмотрена обвязка для подачи воды с быстросъемным соединением. К ней опционально может подключаться напорный бак Stihl 10 л или самотёчный бак в составе тележки FW 20 (13 л) для резки горизонтальных поверхностей (дорожное полотно, перекрытия)

Бензорез Stihl TS 800 предназначен для самой тяжёлой работы. Там где важна глубина пропила и большая мощность двигателя.

Например он применяется для резки рельсов с **направляющей стойкой PP** — **80**. Также эта модель бензинового резчика популярна для резки бетонных и гранитных бордюров (поребриков).

Алмазного или абразивного диска диаметром 400 мм и глубины реза в 145 мм достаточно для выполнения реза за один пропил, что повышает скорость и качество работы.

Демпфирующие элементы антивибрационной системы предотвращают появление усталости. Работа выполняется точно и без лишних усилий.

Технические характеристики:

Производитель	STIHL
Диаметр диска, мм	400
Вес, кг	12,7
Мощность, кВт	5 (6,8)
Объём бака,л	1,2