

Уважаемые господа! Представляем Вам Виброплита Husqvarna LF 130 LT

Область применения:

Прямоходные грунтовые виброплиты Husqvarna LF 130 LT оснащены надежными бензиновыми двигателями Honda GX 160 и оптимально подходят для уплотнения щебня, песка и других материалов. Это простые по своей конструкции, но, в то же время, надежные машины, способные выполнять задачи в самых труднодоступных местах и стесненных условиях. Данная модель идеальна для уплотнения грунта и других несвязных поверхностей, но из-за отсутствия системы орошения, для работы с асфальтом она не подходит, так как не увлажненный асфальт будет прилипать ко дну плиты. Скорость перемещения виброплиты Husqvarna LF130 LT по грунту составляет 22 метра в минуту. Скругленные края основания плиты не оставляют следов на уплотняемой поверхности.

Прямоходные (не реверсивные) виброплиты Husqvarna LF 130 LT весом 135 кг на сегодняшний день являются оптимальным выбором среди легких виброплит для уплотнения грунта. Благодаря компактным размерам, данные виброплиты легко транспортируются в легковом автомобиле.

Артикул оборудования: 9678966-01

Основные преимущества:

Все плиты поступательного движения оснащены ручкой запатентованной конструкции. По сравнению со стандартными версиями уровень передаваемой вибрации значительно снижен.

Безмасляный, интегрированный на основание плиты, эксцентриковый блок не нуждается в постоянном поддержании уровня масла, а также в его уплотнении.

Вес виброплиты 135 кг и центробежное усилие 20 кН дает отличный результат при уплотнении грунта, песка и других поверхностей!

Технические характеристики:

Производитель	Husqvarna
Рабочий вес, кг	135
Центробежное усилие, кН	20
Размер основания, мм	500x580
Тип топлива	Бензин АИ 92
Двигатель	Honda GX160
Мощность двигателя, кВт (л. с.)	3,6(4,8)
Вместимость топливного бака, л	3.6
Расход топлива, л/час	0.8

