

Уважаемые господа! Представляем Вам Виброплита Husqvarna LF 80 LAT

Область применения:

Бензиновые виброплиты Husqvarna LF 80 LAT оптимально подходят для уплотнения щебня, песка, асфальта и других материалов на рабочих площадках. Идеально подходят для выполнения работ на тротуарах, автомобильных стоянках и обслуживания проезжих частей. Это простые по своей конструкции, но, в то же время, надежные машины, способные выполнять задачи в самых труднодоступных местах и стесненных условиях. Прямоходные (не реверсивные) виброплиты Husqvarna на сегодняшний день являются самыми ходовыми на рынке уплотнения. Благодаря компактным размерам, данная виброплита от бренда **Husqvarna (Atlas Copco, Дунарас)** легко помещается в легковой автомобиль. Скругленные углы рабочей поверхности не оставляют следов. Специальная рукоятка с гашением вибраций, позволяет вращать плиту без особых затруднений на 360 градусов вокруг своей оси, что дает преимущество при работе в ограниченных пространствах и вблизи стен, колонн.



Бензиновая виброплита поступательного движения Husqvarna LF 80 LAT оснащена надежным японским двигателем Honda GX160, выкрашенным в черный цвет, что говорит о непревзойденной надежности. Основное отличие от конкурентов заключается в следующих особенностях: рабочий вес виброплиты составляет 80 кг при наличии центробежного усилия величиной **19,4 кН!** Водяной бак (система орошения) обладает очень удобной конструкцией для идеального смачивания основания плиты.

Husqvarna LF 80 LAT — самая быстрая виброплита на российском рынке, ее скорость передвижения составляет 34 метра в минуту!

Артикул оборудования: 9678550-02

Основные преимущества:

Все плиты поступательного движения Husqvarna оснащены ручкой запатентованной конструкции. По сравнению со стандартными версиями уровень передаваемой вибрации значительно снижен.

Безмасляный, интегрированный на основание плиты, эксцентриковый блок не нуждается в постоянном поддержании уровня масла, а также в его уплотнении.

Большой 13 л бак позволяет увеличить время работы плиты без долива воды в систему. Установка и сьем бака осуществляется без дополнительных приспособлений.

Технические характеристики:

Производитель	Husqvarna
Рабочий вес, кг	80
Центробежное усилие, кН	19,4
Рабочая скорость макс м/мин	33
Размер основания, мм	420 x 570

Технические характеристики могут изменяться в связи с продолжающимися усовершенствованиями.