

Уважаемые господа! Представляем Вам Виброплита TSS-WP90TH

Область применения:

Прямоходные виброплиты TSS-WP90TH оптимально подходят для уплотнения щебня, песка, асфальта и других материалов. Это простые по своей конструкции, но, в то же время, надежные машины, способные выполнять задачи в самых труднодоступных местах и стесненных условиях. Обширная линейка прямоходных виброплит, позволяет Вам выбрать именно то оборудование, которое поможет решить поставленные задачи. Рабочая плита выполнена из износостойкого, высокопрочного ковкого металла толщиной от 8 до 13 мм для разных моделей. Рабочая плита усилена 2-мя боковыми ребрами жесткости, которые не приварены, как у большинства других производителей, а образованы изгибом рабочей плиты толщиной от 8 до 22 мм.



Основные преимущества:

Складывающаяся ручка для удобной транспортировки и хранения

Встроенные колеса для легкой транспортировки

Управление дроссельной заслонкой на ручке управления виброплитой, для удобства оператора

Съемный бак для воды

Технические характеристики:

Производитель	TSS
Рабочий вес, кг	97
Центробежное усилие, кН	15
Размер основания, мм	530x500
Тип топлива	Бензин АИ 92
Двигатель	Honda GX160
Мощность двигателя, кВт (л. с.)	3,6(4,8)
Вместимость топливного бака, л	3.6
Расход топлива, л/час	1.4