ПАРКТЕХ

СЧАСТЬЕ – ДЕЛО ТЕХНИКИ

Общество с ограниченной ответственностью «Парк Техники»
Юридический и фактический адрес:
192102, Санкт-Петербург, ул. Салова, д. 57, корп. 1, литера Щ
ИНН/КПП: 7816279092 / 781601001 ОГРН 1157847267148
тел. 8 (812) 600-74-77 info@parkteh.ru

Уважаемые господа! Представляем Вам Виброплита Husqvarna LG 504 DE

Область применения:



Реверсивная виброплита дизельная Husqvarna LG 504 DE оснащена двигателем Hatz 1D81Z мощностью 12 л.с. используется для уплотнения тяжелых грунтов, таких как щебень, гравий, глина. Прочные и качественные материалы сборки, например, поверхность плиты выполненная по запатентованной технологии Husqvarna.

Виброплита Husqvarna (Atlas Copco) LG 504 может дополнительно оснащаться датчиком уплотнения (модель DEC), уширительными пластинами (модель DEW) или сразу и датчиком уплотнения и расширительными пластинами (модель DECW).

Антивибрационная рукоятка, всепогодный прочный корпус, складная рукоять для транспортировки и хранения, доступ к узлам для ремонта и обслуживания. Двигатель Hatz 1D81Z имеет электрический стартер, который позволяет запускать машину даже при отрицательных значениях температуры окружающей среды.

Литая подъемная проушина, в отличии от тонкостенной трубы, обеспечивает безопасность при подъеме машины, а сама виброплита оборудована дополнительными страховочными ремнями, соединяющими ее основание и станину.

Основные преимущества:

Конструкция новой виброплиты Husqvarna LG 504 DE базируется на новом возвратно-поступательном стиле создания вибрации, который демонстрирует высокий уровень производительности.

Благодаря еще более высокой частоте ударов, а также еще более мощной центробежной силе и амплитуде это оборудование обеспечивает внушительное тяговое усилие, в особенности на влажном грунте.

Гидравлический привод рычага хода машины, с возможностью выбора трех положений работы, обеспечивает удобство эксплуатации плиты на сильно неровной поверхности, позволяя удерживать ее двумя руками.

Крепкая рама и ударостойкая крышка защищают двигатель и трансмиссию.

Дугообразный рычаг управления, который всегда находится под рукой оператора, удерживающего фиксированную ручку, и особая конструкция, исключающая застревание камней между основанием и рамой.

Технические характеристики:

Производитель	Husqvarna
Рабочий вес, кг	470
Центробежное усилие, кН	65
Размер основания, мм	550×967
Тип топлива	Дизель
Двигатель	4-тактный дизельный Hatz Supra 1D81Z
Мощность двигателя, кВт (л. с.)	8.2 (11.0)
[illegible]	7

Технические характеристики могут изменятся в связи с продолжающимися усовершенствованиями.