TAPKTEX CHACTLE - TEXHUKU

Общество с ограниченной ответственностью «Парк Техники»

Юридический и фактический адрес:

192102, Санкт-Петербург, ул. Салова, д. 57, корп. 1, литера Щ ИНН/КПП: 7816279092 / 781601001 ОГРН 1157847267148 тел. 8 (812) 600-74-77 info@parkteh.ru

Уважаемые господа! Представляем Вам Виброплита Wacker Neuson DPU 110 r-Lem

Область применения:

Дистанционное управление на виброплите Wacker Neuson DPU 110 обеспечивает максимальную простоту эксплуатации для оператора и позволяет осуществлять точное управление направлением движения. Безопасное расстояние до машины защищает оператора от шума и выхлопных газов. Инфракрасное дистанционное управление обеспечивает оптимальную безопасность. Виброплита мгновенно отключается при потере визуального контакта.

Первоклассные показатели уплотнения

- Отдельно регулируемая производительность уплотнения, оптимизированная адаптация к типу уплотняемой почвы
- Двигатель с водным охлаждением, оптимизированный для виброплиты



Стоимость: 2 200 000 руб.

• Устойчивая опорная плита: очень хорошая скорость продвижения для быстрого уплотнения и оптимальных результатов

Основные преимущества:

Мощная и оптимально спроектированная виброплита

Compatec: понятная индикация относительного прогресса уплотнения. Предупреждение в случае перегрузки или излишнего уплотнения. Адаптация

яркости лампочек к освещению вокруг. Очень высокая прочность и надежность

Высота всего 830 мм: низкая конструкция благодаря расположенному поперек двигателю, что идеально подходит для эксплуатации в ограниченных пространствах, например, в траншеях

Технические характеристики:

Производитель	Wacker Neuson
Рабочий вес, кг	810
Центробежное усилие, кН	110
Размер основания, мм	550 x 900
Тип топлива	Дизель
Двигатель	Kohler KDW1003
Мощность двигателя, кВт (л. с.)	16(21.4)
Вместимость топливного бака, л	11,2
Расход топлива, л/час	3.3