

Уважаемые господа! Представляем Вам Виброкаток Atlas Copco LP 7505 E

Область применения:

Atlas Copco LP 7505 – это двухвальцовый каток с ручным управлением и гидравлической системой вибрации и хода. Эргономичная ручка с низким уровнем вибрации оснащена рычагом регулировки мощности с бесступенчатым позиционированием – благодаря такому исполнению обеспечивается превосходная манёвренность машины. Компактная конструкция с высоким дорожным просветом, отсутствие выступов и гладкие контуры упрощают работу возле стен, столбов и других объектов – практически везде, где может потребоваться уплотнение грунта.

Виброкаток Atlas Copco LP 7505 E оснащен охладителем гидравлического масла, позволяющий уменьшить износ компонентов и продлить интервалы между техобслуживанием. Кроме того, система охлаждает аккумулятор и полимерные детали, такие как уплотнения и резиновые прокладки, обеспечивая, тем самым, эффективность и длительный срок службы оборудования. Счётчик моточасов и индикатор масла являются элементами стандартного оснащения.

Ручной каток Atlas Copco LP 7505 E оснащен дизельным двигателем Hatz 1D50S с электрическим стартером.

Основные преимущества:

Трансмиссия оснащена гидравлическим приводом, для которого не требуются цепи и редуктор

Катки оснащены встроенным охладителем гидравлического масла, что уменьшает риск незапланированных простоев оборудования, увеличивает время непрерывной работы, интервалы между техобслуживанием и срок службы машины

Ручка управления системой подачи воды рядом с оператором

Технические характеристики:

Производитель	Atlas Copco
Рабочий вес, кг	1001
Ширина вальца, мм	750
Диаметр вальца, мм	400
Центробежная сила, кН	27,3
Частота вибрации, Гц	57
Скорость передвижения вперед, макс. км/ч	3,6
Тип двигателя	Дизельный
Двигатель	1D50S
Объем водяного бака, л	60



www.parkteh.ru